屋外ミニドーム型AHDカメラ

CVAHD

コンパクト&スタイリッシュ! 広い画角に対応で、エレベーター内やATM、コインパーキング精算機、券売機などの設置に最適です。

コンパクトサイズ!

直径110mm × 奥行47.4mm

屋外ミニドーム型AHDカメラ

AH-C1300F2

オープン価格

エレベーターカメラとして最適な仕様に対応!

- 広い画角で、これ1台でエレベーター内を死角なしで監視
- DC12V電源対応
- 映像出力はNTSC出力にも対応
  (AHD出力といずれかの出力となります)
- 超広角単焦点レンズ採用で、ズーム/フォーカス調整が不要のため、設置が簡単

広い画角で死角なし!

従来画角では映っていない部分も確認可能に

従来のAHDカメラ	水平画角:107.8° / 垂直画角:56.4°	AH-C1300F2	水平画角:130° / 垂直画角:74°

仕 様

電源	ドライブユニットからDC電源供給(定電圧)またはDC12 V(*1)
消費電力	1.6 W(ドライブユニットから電源供給時) 1.2 W(DC12 V時)
撮像素子	1/2.9型 CMOS
有効画素数	1984(H)×1105(V) 219万画素
カメラ出力	AHD2.0信号/NTSC信号 VBS1.0 V(p-p) 75 Ω BNC-Rジャック
AHD信号フォーマット	1920×1080 30p
NTSC信号走査方式	2:1インターレース
NTSC信号走査周波数	水平:15.734 kHz,垂直:59.94 Hz
モニター出力	AHD2.0信号/NTSC信号 VBS1.0 V(p-p) 75 Ω RCAピンジャック(*2)
SN比	50 dB以上
最低被写体照度	0.4 lx(50 %,カラー/白黒,スローシャッターOFF時) 0.1 lx(20 %,カラー/白黒,スローシャッターOFF時) 0.0033 lx(20 %,カラー/白黒,スローシャッター30倍時,換算値)
シャッタースピード	シャッタースピード:オート,1/30,1/60,フリッカーレス,1/240,1/480,1/1000,1/2000,1/5000,1/10000,1/50000,×2,×4,×6,×8,×10,×15,×20,×25,×30 調整
AGC	16段階
感度アップ(スローシャッター)	OFF,2,4,6,8,10,15,20,25,30倍

ホワイトバランス	ATW/AWB/水銀灯/マニュアル
焦点距離	f=2.1 mm
最大口径比	1:1.8
画角	水平:130°,垂直:74°
カメラタイトル	最大15文字(アルファベット,数字,記号)
機能	調整モード,明るさ,デイナイト切換(オート,カラー,B/W), 霧補正(OFF/オート),E-WDR(OFF/ON/オート), 逆光補正(OFF/LOW/MID/HIGH),キズ補正, ノイズリダクション(2次元:OFF/LOW/MID/HIGH, 3次元:OFF/LOW/MID/HIGH),プライバシーマスク(4か所), エンハンサー(11段階),反転(左右/上下/回転)
防塵・防水性能	IP66
耐衝撃性能	IK08
使用温度範囲	−10 ℃~+50 ℃
使用湿度範囲	90 %RH以下(ただし結露のないこと)
使用場所	屋内,屋外(ただし、強い腐食条件の海岸や工業地帯、粉塵の多い場所、強い風圧を受ける高所を除く)
仕上	ケース :アルミダイカスト ホワイト 塗装 ドームカバー:ポリカーボネート(透明)
寸法	φ110×47.4(D) mm
質量	約340 g
付属品	L型レンチ…1,設置用穴ゲージ…1
別売品	ドライブユニット,ACアダプター:AD-1210

(*1) DC12 Vで駆動する場合、ACアダプターは必ずAD-1210(別売)を使用してください。また、1台のACアダプターAD-1210(別売)に接続できるカメラは1台のみです。
複数のカメラを接続することはできません。
(*2) メニューキーからカメラを直接調整モードに設定した際、カメラ出力からAHD信号を出力している時には、AHD2.0信号が出力されます。また、カメラ出力からNTSC信号を出力している時には、NTSC信号が出力されます。

安全に関するご注意

●ご使用前に「安全上のご注意」および「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●製品は本来の用途以外には使用しないでください。●このカタログに掲載されている製品には電気工事等が必要な場合があります。お買い上げの販売店、または専門業者にご相談ください。配線等の据え付け工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。●このカタログに掲載されている製品を天井等に取り付ける場合、金具等を含む全重量に十分に耐えられる強度のある場所に取り付けてください。十分な強度がないと、落下、転倒によりケガをする場合があります。

●このカタログに掲載されている製品価格には、設置調整費用、電気工事費用、使用済み商品の引取り費用等は含まれておりません。●このカタログに掲載されている製品は改良のため予告なく仕様・価格等を変更する場合があります。●製品の色は印刷のため実際の色調とは多少異なる場合があります。●このカタログに掲載されている製品は日本国内専用です。海外ではご使用できませんのでご注意ください。●このカタログに掲載されている製品は、犯罪抑止や事故防止等を意図して設計・製造しておりますが、本システム単独で、犯罪の防止や安全を保証するものではございません。万一、事件・事故等による被害・損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。●セキュリティ機器使用時には個人情報の取扱いにご注意ください。詳しくは弊社ホームページ(https://www.toa.co.jp/products/security/privacy.htm)をご参照ください。

TOA株式会社

商品の技術的なお問い合わせ

TOAお客様相談センター

0120-108-117 フリーダイヤル<無料電話> 0570-064-475 携帯 0570-017-108 FAX ナビダイヤル<通話料有料>

受付時間 9:00~17:00(土日、祝日除く)

※PHS/IP電話からはつながりません。

当社は、お客様から提供された個人情報をお問い合わせ対応または修理対応の目的に利用いたします。また、修理委託目的で委託先業者へ提供することがあります。個人情報の取扱いに関する方針については、当社ホームページをご覧ください。

【業務用カタログ】※このカタログに掲載されている製品の価格はすべて希望小売価格であり、消費税は含まれておりません。

●このカタログは2020年1月現在の仕様、価格に基づいて作成されています。

2020.01 カタログ No.PDA-13